ITALUB CVT FLUID

Fluido per trasmissioni CVT

Applicazioni:

CVT è un fluido completamente sintetico per trasmissioni a variazione continua (CVT). E' adatto per la maggior parte delle autovetture e furgoni europei, asiatici e americani e può essere utilizzato in molte autovetture equipaggiate con trasmissione continua a variatore "push belt". CVT soddisfa i requisiti tecnici peculiari delle trasmissioni automatiche a variazione continua, con particolare attenzione al coefficiente di attrito.

Caratteristiche:

- Consente un ridotto consumo di carburante sulle vetture equipaggiate con cambi automatici CVT, riducendo gli attriti tra ingranaggi.
- Assicura maggiore reattività dei cambi marcia rendendoli più morbidi e rapidi.
- Migliora il funzionamento dei cambi automatici CVT a freddo.
- Garantisce longevità, migliore resistenza all'ossidazione e maggiore stabilità alle alte temperature.
- Aumenta la protezione antiusura di cinghia, catena e pulegge.
- Protezione anti corrosione e anti schiuma.

Specifiche:

Supera i requisiti: **BMW/Mini cooper EZL 799, FORD CVT23,CVT30,MERCON C, GM/Saturn DEX-CVT, MB 236.20, VW/AUDI TL 52180,G052 180, G052 516.**

Proprietà:

	ITALUB CVT FLUID
Viscosità ASTM D-445	
cSt @ 40°C	35 – 40
cSt @ 100°C	7,2 – 7,7
Indice di Viscosità ASTM D-2270	95:1
Punto di scorrimento, °C, ASTM D-97	<-./
Densità @ 15°C, Kg/l, ASTM D-1298	≥0,850

Salute, sicurezza ed ambiente:

Le informazioni relative alla salute, alla sicurezza ed al rispetto dell'ambiente sono fornite nelle schede di sicurezza dei materiali.

Le cifre sopra indicate sono quelle relative alle normali tolleranze di produzione e non costituiscono una specifica.

CVT FLUID Data di Creazione: 18/01/2015 Ultima modifica: 27/05/2019

La presente scheda tecnica e le informazioni in essa contenute sono da considerarsi esatte con espresso riferimento alla data di stampa. L'esattezza o la completezza dei dati e delle informazioni contenute nella presente pubblicazione non impegnano in alcun modo la responsabilità della società. L'utilizzatore ha l'obbligo di valutare ed utilizzare i prodotti in modo sicuro e conformemente a tutte le leggi ed i regolamenti attualmente in vigore. Nessuna frase contenuta nella presente pubblicazione può essere interpretata come un permesso, una raccomandazione od un'autorizzazione esplicita od implicita a poter utilizzare il frutto di un'invenzione senza licenza. La GL OIL S.P.A. non può essere considerata responsabile d'un eventuale danno o lesione risultante dall'uso non corretto del prodotto o di un eventuale venir meno alle raccomandazioni o di eventuale rischio derivante dalla natura stessa del materiale.